

AMBRA BRAKE LHM

Fluido Mineral para Frenos

DESCRIPCION Y APLICACION

AMBRA BRAKE LHM es un fluido mineral, de bajo punto de fluidez lo que favorece su uso en bajas temperaturas ambientales.

AMBRA BRAKE LHM posee óptimas propiedades contra la corrosión, herrumbre y oxidación, protegiendo de esta forma los componentes metálicos y no-metálicos que componen las instalaciones.

AMBRA BRAKE LHM posee elevada compatibilidad con gomas y guarniciones, como también elevada estabilidad química, garantizando la inalterabilidad aún en las condiciones más rigurosas de solicitud térmica.

AMBRA BRAKE LHM no es compatible con fluidos de frenos hidráulicos de origen sintético, con los cuales no debe ser mezclado. Hacer la substitución según las indicaciones del Constructor o al menos una vez por año.

ANALISIS TIPICOS

ENSAYO	UNIDAD	VALORES TIPICOS
Viscosidad a -40° C	cSt	máx. 1.800
Viscosidad a 100° C	cSt	mín. 5,0
Color	-	verde

ESPECIFICACIONES

NH 610 A

M6C 59 A

PRESENTACION

- Envase de 1L

Las informaciones de este informativo se basan en datos disponibles en la época de su publicación. Reservándonos el derecho de hacer alteraciones en cualquier momento, sin previo aviso.

ELABORACIÓN:

REVISIÓN:

Página:

ATENCIÓN: Todos los usuarios de lubricantes que generen aceites usados o contaminados, deberán almacenarlos y mantenerlos accesibles a la recolección, en recipientes apropiados y resistentes a derrames. Estos aceites deberán ser recolectados por empresas autorizadas, con el fin específico de ser re - refinados.