

# AMBRA HYPOIDE

Aceite Lubricante Para Trasmisiones

## DESCRIPCION Y APLICACION

**AMBRA HYPOIDE** es un lubricante de base mineral conteniendo aditivos EP (extrema presión), para engranajes hipoides que operan bajo condiciones severas, y engranajes en general altamente cargados, especialmente aquellos sujetos a cargas dinámicas.

**AMBRA HYPOIDE** es adecuado para uso en cajas de cambio convencional, diferenciales con engranajes hipoide, reductores finales, caja de comando de tractores y maquinaria agrícola en general .

**AMBRA HYPOIDE** está disponible en la graduación SAE 80W-90 para el uso en todas las estaciones del año. Hacer la substitución según las indicaciones del Constructor o hasta las 1600 horas de trabajo.

## ANALISIS TIPICOS

ENSAYO	UNIDAD	VALORES TIPICOS
Viscosidad a 100°C	cSt	13,5 a 24
Densidad 25°C / 4°C	g/cm <sup>3</sup>	0,880 a 0,900

## ESPECIFICACIONES

SAE 80W90

API GL-5

NH 520A

MIL-L-2105D

M2C 94-A

## PRESENTACION

- Balde de 20L

Las informaciones de este informativo se basan en datos disponibles en la época de su publicación. Reservándonos el derecho de hacer alteraciones en cualquier momento, sin previo aviso.

ELABORACIÓN:

REVISIÓN:

Página:

**ATENCIÓN:** Todos los usuarios de lubricantes que generen aceites usados o contaminados, deberán almacenarlos y mantenerlos accesibles a la recolección, en recipientes apropiados y resistentes a derrames. Estos aceites deberán ser recolectados por empresas autorizadas, con el fin específico de ser re - refinados.