

AMBRA MASTERGOLD

Aceite Lubricante Para Motores Diesel

DESCRIPCION Y APLICACIONES

AMBRA MASTERGOLD es un lubricante multigrado de base mineral, formulado con aditivos seleccionados que le confieren elevadas propiedades detergente, dispersantes, anti-oxidante, anti-corrosivas, anti-desgaste y anti-espuma .

AMBRA MASTERGOLD es un aceite lubricante de elevada performance para ser usado en motores diesel aspirados o turboalimentados de tractores y máquinas agrícolas. Su gran estabilidad química y máxima resistencia a la degradación térmica, posibilitan extender los intervalos entre los cambios de aceite.

AMBRA MASTERGOLD está disponible en la graduación SAE 15W-40 para facilitar el arranque en frío en cualquier condición climática. Hacer la sustitución según las indicaciones del Constructor.

ANALISIS TIPICOS

ENSAYO	UNIDAD	VALORES TIPICOS
Viscosidad a 100 °C	cSt	12,50 a 16,30
T.B.N.	mg KOH/g	mín. 9,50
Punto de inflamación VAC	°C	mín. 214
Densidad 20°C / 4°C	g/cm ³	0,8790 a 0,8830

ESPECIFICACIONES

SAE 15W 40 API CI-4 / SL NH 330-H MIL-L-2104F MB p228.3 ACEA E7-04, E3-96#4, E5-02
 CUMMINS CES 20072/76/77/78 MAN 3275 RENAULT RLD VOLVO VDS-3 CATERPILLAR ECF-1

PRESENTACION

- Balde de 20 litros
- Tambor de 200 litros

Las informaciones de este informativo se basan en datos disponibles en la época de su publicación. Reservándonos el derecho de hacer alteraciones en cualquier momento, sin previo aviso.

ELABORACIÓN:

REVISIÓN:

ATENCIÓN: Todos los usuarios de lubricantes que generen aceites usados o contaminados, deberán almacenarlos y mantenerlos accesibles a la recolección, en recipientes apropiados y resistentes a derrames. Estos aceites deberán ser recolectados por empresas autorizadas, con el fin específico de ser re - refinados.