

AMBRA MULTI F

Aceite Lubricante Multifunción Para Transmisiones

DESCRIPCION Y APLICACION

AMBRA MULTI F es un lubricante de base mineral con propiedades anti-desgaste, extrema presión (EP), anti-corrosivas y anti-espuma que asegura mayor vida útil a los engranajes y rodamientos, al mismo tiempo que les provee protección bajo condiciones severas de carga.

AMBRA MULTI F es un lubricante multifunción para tractores agrícolas, excavadoras y maquinaria agrícola en general (U.T.T.O) adecuado para el uso en cajas de cambio, transmisiones power-shift o shuttle-shift, reductores laterales y reductores de ruedas, diferenciales, sistemas hidráulicos, frenos a baño de aceite, comandos finales y sistemas de arranque.

AMBRA MULTI F está disponible en la graduación SAE 10W-30 para el uso en todas las estaciones del año.

ANALISIS TIPICOS

ENSAYO	UNIDAD	VALORES TIPICOS
Viscosidad a 100°C	cSt	9,3 a 13,0
Densidad 25°C / 4°C	g/cm ³	0,8700 a 0,9000

ESPECIFICACIONES

SAE 10W-30 API GL-4 J20C

PRESENTACION

- Balde de 20L
- Tambor de 200L

Las informaciones de este informativo se basan en datos disponibles en la época de su publicación. Reservándonos el derecho de hacer alteraciones en cualquier momento, sin previo aviso.

ELABORACIÓN:

REVISIÓN:

ATENCIÓN: Todos los usuarios de lubricantes que generen aceites usados o contaminados, deberán almacenarlos y mantenerlos accesibles a la recolección, en recipientes apropiados y resistentes a derrames. Estos aceites deberán ser recolectados por empresas autorizadas, con el fin específico de ser re - refinados.