

# AMBRA SUPER GOLD

Aceite Lubricante Para Motores Diesel

## DESCRIPCION Y APLICACIONES

**AMBRA SUPER GOLD** es un lubricante multigrado de base mineral, formulado con aditivos seleccionados que le confieren elevadas propiedades detergente, dispersantes, anti-oxidante, anti-corrosivas, anti-desgaste y anti-espuma .

**AMBRA SUPER GOLD** es un aceite lubricante de elevada performance para ser usado en motores diesel aspirados o turboalimentados de tractores y máquinas agrícolas. Su gran estabilidad química y máxima resistencia a la degradación térmica, posibilitan extender los intervalos entre los cambios de aceite.

**AMBRA SUPER GOLD** está disponible en la graduación SAE 15W-40 para facilitar el arranque en frío en cualquier condición climática. Hacer la sustitución según las indicaciones del Constructor.

## ANALISIS TIPICOS

ENSAYO	UNIDAD	VALORES TIPICOS
Viscosidad a 100 °C	cSt	12,50 a 16,30
T.B.N.	mg KOH/g	8 a 10
Punto de inflamación VAC	°C	mín. 214
Densidad 20°C / 4°C	g/cm <sup>3</sup>	0,879 a 0,883

## ESPECIFICACIONES

SAE 15W 40    API CG-4    NH 330-G    MIL-L-2104F    MB 228.1    M2C-906-A  
 ACEA E3/96, A3-02, B4-02, A3/B3-04, A3/B4-04    MACK EO-L    MAN 271    VOLVO VDS

## PRESENTACION

- Balde de 20 litros
- Tambor de 200 litros

Las informaciones de este informativo se basan en datos disponibles en la época de su publicación. Reservándonos el derecho de hacer alteraciones en cualquier momento, sin previo aviso.

ELABORACIÓN:

REVISIÓN:

**ATENCIÓN:** Todos los usuarios de lubricantes que generen aceites usados o contaminados, deberán almacenarlos y mantenerlos accesibles a la recolección, en recipientes apropiados y resistentes a derrames. Estos aceites deberán ser recolectados por empresas autorizadas, con el fin específico de ser re - refinados.